

Omnisports REFERENCE



ESSENTIEL PRODUIT

Description :

Revêtement de sol vinylique sur support stabilisé par un voile de verre non tissé. Envers mousse PVC. Traitements Sanitized® et Top Clean XP®

3 types de pose :

- Pose libre
- Pose collée
- Pose sur Tarkolay

Grain de surface : Sorrent

Support compatible :

Pose possible sur une sous construction de type Lumaflex

Notices de pose et d'entretien :

Sur demande

Dimensions (EN 426/EN 427) :



2 m



20,5ml or 23 ml

Épaisseur totale (EN 428/EN 429) :



6,5 mm (± 0,15mm)

Poids total (EN 430) :



4,71 kg/m² (± 500g)

Données Techniques	Normes	Omnisports REFERENCE		
		Pose libre	Pose collée	Pose sur Tarkolay

Performances Sportives

Glissance	EN 13036-4	88		
Absorption des chocs %	EN 14 808	26	27	28
Déformation verticale	EN 14 809	1,11 mm	1,33 mm	1,26 mm
Rebond vertical du ballon	EN 12235	100 %	99 %	100 %
Brillance	EN ISO 2813	14,4 %		

Classification

Reaction to fire	EN 13501-1	Cfl-S1		
		Sur support béton et panneaux de bois		
Formaldehyde	EN 717-1	Absence de formaldehyde		
	EN 717-2			
Pentachlorophenol	EN 12673	Absence de pentachlorophenol		

Caractéristiques techniques

Couche d'usure	EN 429	0,70 mm		
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,098 g		
Poinçonnement	EN 1516	0,21 mm	0,40 mm	
Résistance à la charge roulante	EN 1569	≤ 0,50 mm		
Résistance aux impacts répétés		Absence de dégradation		
	EN 1517	Absence de dégradation		

Caractéristiques spécifiques

Traitement de surface	Résistance bactérienne et microbienne							
	+ Traitement anti-salissures (pour faciliter l'entretien)							
Entretien								
Gamme coloristique 10 couleurs unies 4 imitations bois		Yellow		Orange		Red		Grey
		Forest Green		Royal Blue		Field Green		Teal
		Sky Blue		Black				
		Maple		Beech		Oak Classic		Oak Gunstock



Pose libre uniquement



Types de sols préconisés : Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux Normes.

CE 09	EN 14904 : 2006 Vinyl Indoor sport floor with PVC foam backing	On raw concrete and wooden board 26% loose laid 27% glued installation 28% installation on Tarkolay	Manufactured in: Tarkett Sedan SAS 2 avenue François Sommer 08200 SEDAN FRANCE
			EN 651 OMNISPORTS REFERENCE

The Sedan production factory is registered and conforms to the ISO 9001:2000 quality management system.		The Sedan production factory is registered and conforms to the environmental management system ISO 14001	
---	--	--	--



Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com

S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640

www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE
SURFACE EXPERIENCE