

# Lumaflex Duo Compact



## ESSENTIEL PRODUIT

### Description :

Revêtement à déformation surfacique, constitué de : Film polyéthylène, de mousse PU Tarfoam 1500, un plancher de 18mm (lames en contreplaqué multiplis à profil d'assemblage complémentaire) et d'un Omnisports Compact de 2mm collé en plain et soudé à chaud.

**Grain de surface :** Sorrent

### Conditionnement des éléments de la sous construction :

Tarfilm par rlx de 159m<sup>2</sup>  
 Tarfoam 1500 par rlx de 51,75m<sup>2</sup>  
 Lumaflex Duo par multiple de 2,15m<sup>2</sup>  
 Plinthes par multiple de 15ml (si commandées)  
 Trappou à l'unité (si commandé)

### Notices de pose et d'entretien :

Sur demande

### Dimensions de l'Omnisports Compact (EN 426/EN 427) :



2 m



20,5ml or 23 ml

### Épaisseur totale (EN 428/EN 429) :



35mm +/- 2mm

### Poids total (EN 430) :



17,62 kg/m<sup>2</sup>

Données Techniques	Normes	Lumaflex Duo Compact
--------------------	--------	----------------------

Performances Sportives		
Glissance	EN 13036-4	101
Absorption des chocs %	EN 14 808	46
Déformation verticale	EN 14 809	1,6
Rebond vertical du ballon	EN 12235	98
Brillance	EN ISO 2813	13

Classification		
Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-S1
		Sur support béton
Formaldehyde	EN 717-1	E1
	EN 717-2	
Pentachlorophenol	EN 12673	Absence de pentachlorophenol

Caractéristiques techniques		
Couche d'usure	EN 429	0,80
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,098 g
Poinçonnement	EN 1516	0,05
Résistance à la charge roulante	EN 1569	≤ 0,50 mm
		Absence de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Absence de dégradation

Caractéristiques spécifiques					
Traitement de surface de l'Omnisports Compact	Résistance bactérienne et microbienne + Traitement anti-salissures (pour faciliter l'entretien)				 
Entretien					
Gamme coloristique 10 couleurs unies 4 imitations bois	Yellow	Orange	Red	Grey	
	Forest Green	Royal Blue	Field Green	Teal	
	Sky Blue	Black			
	Maple	Beech	Oak Classic	Oak Gunstock	



**Types de sols préconisés :** Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux Normes.

<b>CE</b>  <b>10</b>	EN 14904 Revêtement sportif intérieur PVC 2mm associé à une sous construction	Tarkett France SAS 2 Rue de l'Égalité 92748 NANTERRE Cedex FRANCE
	    <b>101</b>	EN 651 Lumaflex Classic Compact



Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com

S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640

www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE