

# Omnisports EXCEL



## ESSENTIEL PRODUIT

### Description :

Revêtement de sol vinylique sur support stabilisé par une voile de verre non tissé. Envers mousse PVC. Traité Sanitized® et Top Clean XP®

### Type de pose :

- Pose désolidarisée

**Grain de Surface :** Sorrent

### Notices de pose et de maintenance :

Sur demande

### Dimensions (EN 426/EN 427) :



2 m



20,5 ml ou 23 ml

### Épaisseur totale (EN 428/EN 429) :



9.6 mm (± 0,2mm)

### Poids total (EN 430) :



6,15 kg/m<sup>2</sup> (± 800g)

Données Techniques	Normes	Omnisports EXCEL (P2)
		Pose désolidarisée

### Performances Sportives

Glissance	EN 13036-4	103
Absorption des chocs %	EN 14 808	P2
Déformation verticale	EN 14 809	1,20mm
Rebond vertical du ballon	EN 12235	99%
Brillance	EN ISO 2813	10,80%
Épaisseur (mm)		9,6

### Classification

Classement au Feu	EN 13501-1	Cfl-S2
		Sur support béton et panneaux bois
Formaldehyde	EN 717-1	Absence de formaldehyde
	EN 717-2	
Pentachlorophenol	EN 12673	Absence de pentachlorophenol

### Caractéristique techniques

Couche d'usure	EN 429	0,80 mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,129 g
Poinçonnement	EN 1516	0,39 mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	≤ 0,50 mm
		Absence de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Absence de dégradation

### Caractéristiques spécifiques

Traitement de surface	Résistance bactérienne et microbienne + Traitement anti-salissures (pour faciliter l'entretien)			
Entretien (voir la notice)				
Gamme coloristique 10 coloris unis 8 imitations bois	Yellow	Orange	Red	Grey
	Forest Green	Royal Blue	Field Green	Teal
	Sky Blue	Black		
	Maple	Beech	Oak Classic	Oak Gunstock
	Maple Green Forest	Maple Red	Maple Royal Blue	Maple Grey

**Types de sols préconisés :** Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux Normes.

 09	<b>EN 14904 : 2006</b> Vinyl Indoor sport floor with PVC foam backing	 On raw concrete and wooden board		Manufactured in: Tarkett Sedan SAS 2 avenue François Sommer 08200 SEDAN FRANCE

The Sedan production factory is registered and conforms to the ISO 9001:2000 quality management system.		The Sedan production factory is registered and conforms to the environmental management system ISO 14001.	
---	--	---	--

**TARKETT BALANCED CHOICE**

40,2 %  
Natural

100 %  
24 %  
Recyclable  
Recycled content

< 100 µg/m<sup>3</sup>  
Better Indoor Air Quality  
\*TVOC AT 28 DAYS



**FIBA**  
STUDY CENTRE  
Partner



Pose libre uniquement

**10 YEARS**  
GUARANTEE  
Tarkett

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – [info@tarkett.com](mailto:info@tarkett.com)  
 S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640  
[www.tarkett-sports.com](http://www.tarkett-sports.com)



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE

V2 25/11/2011