

# Omnisports SPEED



## ESSENTIEL PRODUIT

### Description :

Revêtement de sol vinylique sur support stabilisé par un voile de verre non tissé.

Envers en mousse PVC .Traité Sanitized et Top Clean XP.

### 3 types de pose :

- Pose collée

**Grain de surface :** Sorrent

### Support compatible :

Associé à une sous construction type Lumaflex.

### Notices de pose et

### d'entretien :

Sur demande

### Dimensions (EN 426/EN 427) :



2 m



20,5ml or 23 ml

### Épaisseur totale (EN 428/EN 429) :



3,45 mm (± 0,15mm)

### Poids total (EN 430) :









3,295 kg/m<sup>2</sup> (± 500g)

Données Techniques	Normes	Omnisports SPEED
<b>Sol sportif intérieur vinylique à déformation ponctuelle</b>		
<b>à associer à une sous construction pour répondre aux exigences de la norme EN 14904</b>		
<b>Performances Sportives</b>		
Glissance	EN 13036-4	97
Absorption des chocs %	EN 14 808	6
Déformation verticale	EN 14 809	0,37mm
Rebond vertical du ballon	EN 12235	98%
Brillance	EN ISO 2813	15,6%



Classification		
Réaction au Feu	EN 13501-1	Cfl-S1 sur support Lumaflex
Formaldehyde	EN 717-1	Absence de formaldehyde
	EN 717-2	
Pentachlorophenol	EN 12673	Absence de pentachlorophenol



Caractéristiques techniques		
Couche d'usure	EN 429	0,65mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,124 g
Poinçonnement	EN 1516	0,18g
Résistance à la charge roulante	EN 1569	1mm
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Absence de dégradation

Caractéristiques spécifiques					
Traitement de surface	Résistance bactérienne et microbienne + Traitement anti-salissures (pour faciliter l'entretien)				 
Entretien					avec Dynatech Trophy
Gamme coloristique 11 couleurs unies 4 imitations bois	Yellow	Orange	Red	Grey	
	Forest Green	Royal Blue	Field Green	Teal	
	Sky Blue	Black	Mint Green		
	Maple	Beech	Oak Classic	Oak Gunstock	



**Types de sols préconisés :** Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite, sous construction Lumaflex. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux Normes.

EN 14041 : 2004  -collé sur support béton  -collé sur panneau de bois	Fabriqué, à : Tarkett Sedan SAS 2 avenue François Sommer 08200 SEDAN OMNISPORTS TRAINING EN 651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classification according to EN 685	
 43	 34

 L'usine de production de Sedan est conforme à la norme ISO 9001:2000 sur le système de management qualité.	 L'usine de production de Sedan est conforme au système de management environnemental ISO 14001.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – [info@tarkett.com](mailto:info@tarkett.com)  
S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640  
[www.tarkett-sports.com](http://www.tarkett-sports.com)



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE



	Compact	Speed	Training	Reference	Excel
Red	3917 011	3707 003	3708 011	3912 011	3914 011
Orange	3917 012	3707 012	3708 012	3912 012	3914 012
Yellow	3917 013	3707 013	3708 013	3912 013	3914 013
Teal	3917 015	3707 015	3708 015	3912 015	3914 015
Mint Green		3707 002			
Field Green	3917 002	3707 019	3708 002	3912 002	3914 002
Forest Green	3917 014	3707 014	3708 014	3912 014	3914 014
Royal Blue	3917 016	3707 016	3708 016	3912 016	3914 016
Sky Blue	3917 017	3707 004	3708 017	3912 017	3914 017
Grey	3917 009	3707 009	3708 009	3912 009	3914 009
Black	3917 010	3707 010	3708 010	3912 010	3914 010
Oak Gunstock	3916 004	3911 004	3709 004	3913 004	3915 004
Oak Classic	3916 003	3911 003	3709 003	3913 003	3915 003
Beech	3916 001	3911 001	3709 001	3913 001	3915 001
Maple Forest Green					3915 014
Maple Grey					3915 009
Maple	3916 002	3911 002	3709 002	3913 002	3915 002
Maple Royal Blue					3915 016
Maple Red					3915 011