


Reflex M Evolution



Reflex Evolution

Essentiel Produit

Description :

Film Polyéthylène
Mousse PU d'épaisseur 12 mm collée sous des lambourdes en contreplaqué de section 60 x 22 mm, entraxe 360 mm.

Parquet contrecollé couche d'usure bois massif 3,6 mm (3 frises par lame) collée sur lattage bois et contrebalancé par un CP bouleau.

Destination :

Parquet sportif contrecollé sur simples lambourdes.

Pose et entretien facilités :

Notices disponibles sur demande.

Dimensions (EN 426/EN 427) :



188 mm



2525 mm

Conditionnement :

-Lames de parquets : 6 lames/paq. 49 paq./pal.

-Module de lambourdes avec mousse intégrée

-Tarfilm: rouleau de 159m².

-Plinthes : 6 lames/paquet.

-Trappons à l'unité

-Espaceur de lambourdes (kit de 10u).

-Renforts de surface pour charges lourdes disponibles (2.44 ml/paquet).

Epaisseur totale (EN 428/EN 429) :



56 mm (± 3mm)

Poids total (EN 430) :



17,6 kg/m² (± 500g)

Données techniques

Normes

Reflex M Evolution

Performances sportives

Glissance	EN 13036-4	106
Absorption de chocs	EN 14 808	58 %
Déformation verticale	EN 14 809	2,3 mm
Rebond vertical du ballon	EN 12235	97 %
Brillance	EN ISO 2813	17%

Classification

Classement feu	EN 13501-1	Dfl-S1
Formaldéhyde	EN 717-1	E1
	EN 717-2	
Pentachlorophénol	EN 12673	Absence de pentachlorophenol

Caractéristiques techniques

Couche d'usure	EN 429	3,6 mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,06 g
Resistance au poinçonnement	EN 1516	0,07 mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	0,35 mm
		Pas de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	0,5mm

Caractéristiques spécifiques

Traitement de surface	 Finition vernie haute résistance Proteco Sport® (non vernie sur demande)		
Entretien (voir notice)			
Essences et classifications disponibles	 Chêne (verniss/brut)		 Hêtre (verniss/brut)



SUPPORT COMPATIBLE (voir notice de pose) : Béton, Chape asphalte, chape anhydrite, enrobés bitumineux à chaud. La planéité du support sera contrôlée avant toute application, elle sera de 3 mm sous la règle de 2 mètres. Tout défaut devra être repris avant l'installation du système.

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux normes.

	EN 14904 : 2006	2 rue de l'Égalité, 92748 NANTERRE CEDEX FRANCE	
		58 %	Reflex M



Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640
www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE

V1.0-09/09/2011