

TOUCHDOWN



ESSENTIEL PRODUIT

Description :

PVC compact stabilisé par un voile de verre, très résistant à l'usure.

Type de pose :

Pose libre sur Sol Sportif
Facile et rapide à installer grâce au DGV (dérouleur grande vitesse)

Destination :

Le Touchdown permet de protéger temporairement la surface du sol sportif lors d'événements extra sportifs.

Notice d'entretien :

Sur demande

Dimensions (EN 426/EN 427)



2 m



de 10 à 40m

Epaisseur totale (EN 428/EN 429) :



1,5 mm (± 0,15mm)

Poids total (EN 430) :



2,1 kg/m²

Données Techniques	Normes	TOUCHDOWN
Protection de sols sportifs		
Caractéristiques	Normes	Touchdown
Composition de surface		100% PVC
Conditionnement		Rouleaux en stock ou découpe à la demande pour des rouleaux de 10 à 40 m
Poids au m ²		2,1 kg/m ²
Epaisseur produit		1,5mm

Performances techniques		
Propriétés électrostatiques	EN 1081	R1 > 1010 Ohms
Stabilité dimensionnelle	EN 434	0,1%
Poinçonnement statique	EN 433	≤ 0,10 mm
Glissance	EN 13 893	μ ≥ 0,3

Classification		
Réaction au Feu	EN 13501-1	Cfl-S1 (sur support béton) Cfl-S1 (sur panneaux bois - densité > à 470kg/m ³)
Formaldéhyde	EN 717-1 EN 717-2	Absence de Formaldéhyde
Pentachlorophénol	EN 12673	Absence de Pentachlorophénol

Caractéristiques spécifiques		
Entretien		avec Dynatech Trophy
Gamme coloristique 3 coloris		Green (ref 3964003)
		Beige (ref 3964002)
		Grey (ref 3964001)



Recyclable

CE 07		EN 14041 : 2004
		Fabriqué à : Tarkett Sedan SAS 2 avenue François Sommer 08200 SEDAN FRANCE
EN 649 TOUCHDOWN		

Classification selon EN 685

43	34
----	----

L'usine de production de Sedan est conforme à la norme ISO 9001:2000 sur le système de management qualité

L'usine de production de Sedan est conforme au système de management environnemental ISO 14001

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640
www.tarkett-sports.com